DEVELOP

Dynamic balance

ineo 4020

monochromatyczne | 40 str./min



INFORMACJE OGÓLNE

Typ urządzenia
Urządzenie monochromatyczne A4

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4: max. 40 str./min.

System kopiowania
Laser

Gradacja
115

Zasobniki papieru
> Standard: 350 arkuszy, max. 2.000 arkuszy
> Kaseta na 250 arkuszy papieru (A6-A4, 60-120g/m^2)
> Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A6-A4, 60-163g/m^2) dla papierów standardowych, kopert, folii oraz etykiet

Format papieru
Max. 216 x 356 mm

Obszar wydruku
206 x 346 mm

Wymiary
489 x 452 x 502 mm

Waga
21.8 kg

Zasilanie
220-240 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
Standard: dwurdzeniowy procesor 800 MHz

Pamięć
512 MB, max. 2.5 GB

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4/IPv6), UDP, IPP, LPD, HTTP, HTTPS, SNMP, AppleTalk

Emulacja
PCL 6, PCL 5, PostScript 3, XPS

Interfejs
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0

Sterowniki
Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), 2008R2(64), 2012(64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania
Skanowanie do E-mail/FPT/SMB, Twain Sieciowy

Rozdzielczość
Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania
Do 41/19 obrazów/min. (mono/kolor)

Rozmiar oryginałów
Max. A4

Formaty skanownia
PDF, TIFF, JPEG, XPS

Adresy skanowania
Max. 500

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów
> A6 - A4; 52-120 g/m^2
> 50 arkuszy
> Podajnik dwustronny

Wielokrotność kopiowania
1-999

Pomniejszenie / powiększenie
25 - 400%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
6.5 sekundy

Pamięć urządzenia
512MB, max. 2.5 GB

HDD
160 GB (opcja)

Rozdzielczość
600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU

Kompatybilność
Super G3/MH, MR, MMR, J-BIG, JPEG

Wielkość i szybkość transferu
Do 33.6 kbps

Pamięć
Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

> Kaseta na 250 arkuszy papieru (A5/A4, 60-120 g/m^2)
> Kaseta na 550 arkuszy papieru (A5/A4, 60-120 g/m^2)
> Podstawa
> Dodatkowa pamięć 1 GB
> Dodatkowa pamięć 2 GB
> Dysk twardy 160 GB
> Pamięć flash 256 MB
> Rozszerzenie kodów kreskowych
> Karta IPDS
> Bezprzewodowa karta sieciowa
> Zszywacz

OPROGRAMOWANIE

> Enterprise Device Manager
> ineo Remote Care (opcja)

ineo 4020

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m^2, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m^2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

HiCOPY SZCZECIN
Dział sprzedaży:
tel.: +48 (91) 424 15 44, +48 602 668 458
fax: +48 (91) 312 24 70
email: handel@developszczecin.pl