DEVELOP

Dynamic balance

ineo+ 1060L

kolor | 3,316 str./h



INFORMACJE OGÓLNE

Typ urządzenia
System konsolowy (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4: Max. 60 str./min. (kolor/mono)
Max. 3,316 str./h (kolor/mono)
> A3: Max. 33 str./min. (kolor/mono)
Max. 1,792 str./h (kolor/mono)

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 x 8 bit

System kopiowania
Laser

Skala szarości
256

Zasobniki papieru
> Standard: 1,500 arkuszy
> Max: 4,250 arkuszy

Gramatura papieru
62 - 300 (g/m²)

Format papieru
A5 - A3 (pełny zadruk)
Max. 330 x 487 mm

Obszar wydruku
Max. 323 x 480 mm

Czas nagrzewania
Mniej niż 390 sekund

Wymiary
760 x 903 x 1,072 mm

Waga
Około 291 kg (bez opcji)

Zasilanie
220-240 V/20A/50Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
> IC-602 wbudowany kontroler Develop
CPU: Intel Pentium G850 @ 2.9 Ghz
RAM: 10 GB (max. 14 GB)
HDD: 1,500 GB (max. 2,000 GB)
Formaty Plików: Ps3, PCL 5c/6, XPS, PDF, TIFF, JPG, PPML
Interfejs: 10/100/1000-Base-T

> IC-415 wbudowany kontroler EFI
CPU: Intel Pentium G850 @ 2.9 Ghz
RAM: 2 GB
HDD: 500 GB
Formaty Plików: PDF, PCL, PS, TIFF, EPS
Interfejs: 10/100/1000-Base-T

SPECYFIKACJA SKANERA (opcja)

Rodzaj skanowania
Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/HDD
Twain-Scan

Rozdzielczość
Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania
Max. 70 obr./min. (kolor/mono)

Rozmiar oryginałów
A5 - A3

Formaty skanownia
TIFF, PDF, JPEG

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów
Opcjonalny podajnik dokumentów
A5 - A3

Wielokrotność kopiowania
1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie
25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
7.6 sekundy (kolor)

Pamięć urządzenia
6 GB RAM

Dysk twardy
1,500 GB

Rozdzielczość
Max. 600 x 600 dpi

REKOMENDOWANE KONFIGURACJE







OPCJE

> Finiszer zszywający do 50 arkuszy FS-531
> Wszechstronny finiszer FS-612
> Moduł dziurkujący PK-512 dla FS-531/612
> Moduł dziurkujący PK-513 dla FS-531/612
> Post inserter PI-502 dla FS-531/532/612
> Podajnik dokumentów DF-626
> Pokrywa oryginałów OC-509
> Stolik roboczy WT-511
> Taca wyjścia OT-502
> Podajnik ręczny (250 arkuszy) MB-506
> Bank papieru LU-202
> Moduł osuszający papier HT-503 dla LU-202

ineo+ 10 50L

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

HiCOPY SZCZECIN
Dział sprzedaży:
tel.: +48 (91) 424 15 44, +48 602 668 458
fax: +48 (91) 312 24 70
email: handel@developszczecin.pl